

GAMMA



(in mm)

TYPE MONTAGE (KAST AFMETINGEN HxD)												
Voorbouw	100 x 90 (foto)	120 x 110	100 x 100	128 x 100 (incl. kokerprofiel)	150 x 110		150 x 155	NVT	NVT	150 x 110	NVT	NVT
Inbouw	140 x 90	160 x 110 (foto)		-				132 x (167-287)	132 x (167-287)		150 x 155	150 x 110
Vrijstaand	Ja	Ja	Nee	Nee	Ja		Ja	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
DESIGN												
Oppervlakte screen (BxH)	4000 x 2500 3200 x 3000 (10 m ²)	5000 x 3500 4500 x 4000 (18 m ²)	5000 x 2000 4000 x 4000 (16 m ²)	4000 x 2700 3000 x 3500 (10,8 m ²)	6000 x 2800 4000 x 4000 (16,8 m ²)		6000 x 3600 3200 x 6000 (22 m ²)	4000 x 3500 (14 m ²)	4000 x 3000 (12 m ²)	4000 x 4000 x 2800 (22,4 m ²)	6000 x 6000 x 3400 (30 m ²)	4000 x 3000
Oppervlakte screen (BxH) verduisterend doek ⁽¹⁾	3200 x 2500 (8 m ²)	4000 x 4000 (16 m ²)	4000 x 2800 (11,2m ²)	2000 x 2700 (5,4 m ²)	4000 x 2800 (11,2m ²)		6000 x 4000 (16 m ²)	2000 x 2700 (5,4 m ²)	2000 x 2700 (5,4 m ²)	NVT	NVT	3000 x 3000
Onderlat	35 x 41 Verborgen lasnaad Volledig intrekbare onderlat bij inbouw	35 x 41 Verborgen lasnaad Volledig intrekbare onderlat bij inbouw	50 x 30 45 x 26	50 x 30	46 x 30 Volledig intrekbare onderlat		46 x 30 Volledig intrekbare onderlat ⁽²⁾	30 x 57 Verborgen lasnaad	30 x 57 Verborgen lasnaad	46 x 30 Volledig intrekbaar	46 x 30 Gedeeltelijk intrekbaar	48 x 32 Volledig intrekbaar
COMFORT												
Gebruikscomfort	Gemotoriseerd (Optioneel stille motor voor binnentoepassing)	Gemotoriseerd (Optioneel stille motor voor binnentoepassing)	Gemotoriseerd	Gemotoriseerd met zonnecel	Gemotoriseerd		Gemotoriseerd	Gemotoriseerd	Gemotoriseerd	Gemotoriseerd	Gemotoriseerd	Gemotoriseerd
Thermisch comfort	Zonwering E-peil reductie	Zonwering E-peil reductie	Zonwering E-peil reductie	Zonwering E-peil reductie	Zonwering E-peil reductie		Zonwering E-peil reductie	Zonwering E-peil reductie	Zonwering + ventilatie E-peil reductie	Zonwering E-peil reductie	Zonwering E-peil reductie	Zonwering E-peil reductie
Bijkomend akoestisch comfort	Licht	Licht	Licht	Licht	Licht		Licht	Sterk	Sterk	Licht	Licht	Licht
DUURZAAMHEID												
CE gecertificeerd	Ja											
Windklasse EN13561:2004+A1:2008	WK3	WK3	WK3	WK3	WK3		WK3	WK3	WK3	NVT	NVT	WK3
Windgarantie	Tot 130 km/h						Tot 130 km/h			Tot 37 km/h	Tot 90 km/h	Tot 90 km/h
Smooth technologie	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
ONDERHOUDSVRIENDELIJK												
Connect&Go [®]	Ja ⁽³⁾	Ja ⁽³⁾	Ja	Nee	Ja		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Click&Safe [®]	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee		Nee	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee

(1) Beperking in afmeting screen in combinatie met verduisterend doek

(2) Onderlat verdwijnt in de kast tot en met een hoogte van 2800 mm

(3) De Fixscreen Minimal is uitgerust met een volledig vernieuwde en nu nog robustere Connect&Go